

Tannoy Mercury 7 series



Tannoy Mercury 7.4



Tannoy Mercury 7.1



Tannoy Mercury 7C

Specifications 規格

型號	Mercury 7.4
建議擴大機功率	20-150W
靈敏度 (2.83V/1m)	93dB
持續承受功率(RMS)	75W
最大阻抗	8Ω
峰值承受功率	300W
頻率響應 (-6dB)	32Hz-32KHz

雙同軸單體	高音單體	28mm (1.1") 硝基聚氨酯塗料 聚酯半球型軟性高音單體 高磁通密度鉤磁鐵系統
	低音單體	178mm (7") 紙纖維音盆 x 2
分音器	分音頻率	2.4 kHz
	分音器類型	被動式低漏損 低頻二階式 高頻三階式 bi-wired
結構	音箱類型	雙後方反射式
	材積	955x314.3x308mm(HxWxD) (包含底座)
	外觀	胡桃木、黑橡木
重量	15.0 kg	
容積	44.0 L	

型號	Mercury 7.1
建議擴大機功率	20-80W
靈敏度 (2.83V/1m)	87dB
持續承受功率(RMS)	40W
最大阻抗	8Ω
峰值承受功率	160W
頻率響應 (-6dB)	53Hz-32KHz

雙同軸單體	高音單體	28mm (1.1") 硝基聚氨酯塗料 聚酯半球型軟性高音單體 高磁通密度鉤磁鐵系統
	低音單體	127mm (5") 紙纖維音盆
分音器	分音頻率	3.4 kHz
	分音器類型	被動式低漏損 低頻二階式 高頻三階式
結構	音箱類型	後方反射式
	材積	270x160x194.7mm(HxWxD) (包含底座)
	外觀	胡桃木、黑橡木
重量	2.7 kg	
容積	4.7 L	

型號	Mercury 7C
建議擴大機功率	20-120W
靈敏度 (2.83V/1m)	91dB
持續承受功率(RMS)	60W
最大阻抗	8Ω
峰值承受功率	240W
頻率響應 (-6dB)	62Hz-32KHz

雙同軸單體	高音單體	28mm (1.1") 硝基聚氨酯塗料 聚酯半球型軟性高音單體 高磁通密度鉤磁鐵系統
	低音單體	127mm (5") 紙纖維音盆 x 2
分音器	分音頻率	3.5 kHz
	分音器類型	被動式低漏損 低頻二階式 高頻三階式
結構	音箱類型	雙後方反射式
	材積	160x420x167.3mm(HxWxD) (包含底座)
	外觀	胡桃木、黑橡木
重量	4.4 kg	
容積	6.2 L	



Mercury 7
Seventh heaven...

⚠ 安全注意事項 為了要能夠正常與安全的使用，請於操作之前，詳讀「使用說明書」。

本日錄掲載之商品的價格，皆不含配送費用、設置調整費用、接地、施工費、使用過之商品的取件等。

- 購入的時候，請務必確認「保證書」上的「購買日期、販賣店名」等記載內容，並且妥善保管。
 - 產品的規格與外觀的改變，不再另行預告與通知。
 - 產品的色澤，由於攝影和印刷的關係，與實際產品可能發生差距。
 - 有關於本日錄的內容之任何疑問，請與 Tannoy 經銷店聯繫。
- ※ 若尚有任何不足之處，請與本公司客服部門聯繫。

請勿設置於充滿水、蒸氣、濕氣、灰塵、油煙等場所，如此是引發火災、觸電、故障等事故的原因。

■ Tannoy 經銷店

總代理：勝旗電器貿易有限公司

台北市承德路三段277號10F TEL: (02)2597-4321 www.winkey-audio.com.tw

Tannoy adopts a policy of continuous improvement and product specification is subject to change.

tannoy.com





誕生於1982年的英國暢銷商品，其進化在此達到極致

自1982年的首款問世以來，持續席捲全球的英國暢銷商品，Tannoy Mercury系列。

第7代的7系列，採用全新設計的廣音域單體，實現了更進一步的高效率和充滿力量的性能，是你從洗煉、美麗的小巧箱體身上所想像不到的表現。

新單體的傑出音樂表現能力

全新設計的28mm（1.1吋）高音單體，是從Mercury過去的傳統軟半球振膜而來，因為採用強力的高密度磁通量磁鐵，並在振膜表面塗上一層特殊的硝氨基甲酸乙酯，所以除了保留了軟半球高音單體本身豐富的音樂表現能力，還賦予了高效率以及高達32kHz的廣音域。

低音單體的全新磁力系統透過電腦的有限元分析（FEA，Finite Element Analysis）來設計，進一步提高承受功率的性能，不僅能夠再生出更大的音量，在一般的聆聽使用中也能表現出乾淨的音質。振膜使用輕量加上高剛性的複合纖維紙盆，並採用配合長衝程的全新橡皮懸邊設計，能夠再生出高速、緊實又充滿力量的低音，以及充滿光澤的中音，賦予音樂豐富的深度。



高品質的分頻網路

添加Tannoy獨家的DMT*抑振複合材質，採用銀線的客製薄膜電容，以及片磁芯電感等許多發燒零件，藉此提供高品質的再生能力。

突顯低頻的堅固箱體

箱體小巧卻又擁有優異的低頻再生能力，因為裡頭設計了密集的支撐和箱室結構，所以能具備很高的堅固性，同時降低音染（由共振產生的音色變化）。單體背面和箱體耦合的支撐處，採用DMT抑振複合材質作為緩衝，讓活塞運動維持安穩，藉此提升空間感和動態的表現能力。

採用高品質的大型鍍金喇叭端子

採用大型的喇叭端子，就算是極粗的高級喇叭線也能確實接上（7.4支援bi-wiring）。



令人著迷的高品質作工

自然融入聆聽空間的端正外貌也是7系列的魅力之一，以六顆螺絲緊緊鎖定的低音單體和高音單體的相位板等等，這些機械造型都是7系列身上全新獲得強力驅動能力的象徵，沉穩的桃木色外觀，美麗又協調，將會深受聆聽者喜愛。

7.4的喇叭底座為標準配備，而7.1也考慮了壁掛和吊掛的裝置方式

喇叭底座是落地式7.4的標準配備，不但擺放起來具有高度穩定性，還能再生出乾淨的低頻（還附上腳釘）。7.1的背板設有安裝用的螺絲孔，能支援市面上販售的喇叭支架，不管是壁掛還是吊掛於天花板上，都能彈性選擇安裝方式。

* Differential Material Technology＝材質差異技術
將構成喇叭系統的各個部位所需之材料特性加以分析，組合各種不同抑振材質，使不必要之共振效果降至最低的技術。