

UNO **fino** edition




Purity meets Performance

The voice of Avantgarde Acoustic



UNO fino edition



SEMI-ACTIVE HORN SYSTEM

靈敏度 107 dB
18Ω Omega 中音單體
500 mm 球形中音號角
軟網振膜
中頻無被動式分音器
100V CPC 分頻器 (專利)
1 x 10 英吋低音單體
500 瓦超低音擴大機
數位聲音處理器搭配參數 EQ

更小的體型、更低的價格

Avantgarde新的入門揚聲器UNO fino版本登場了，藉由改良的單體技術與重新開發的主動超低音設計，將UNO XD的優點帶進更小的箱體裡。對於期待以更能負擔得起的價位尋求「經典」Avantgarde型式的人開啟了新的機會。

UNO XD已經清楚地描述了使用Avantgarde的球形號角技術在290Hz以上所能達成的效果，更細緻的輪廓、明晰與開放的聲音，以及飽滿的人聲與樂器表現，呈現了獨特生活感的輕鬆與威望。

現在fino版本傳遞了這些優點，有效地將 UNO XD 的要素汲取到更小巧與更平易近人的組合中。依然是全音域(30Hz-20kHz)、同樣的極高效率(107dB/W/m)、並且在動態音樂的挑戰中「栩栩如生」；是Avantgarde在UNO系列中所增添相當有價值的產品，也是號角揚聲器另外一項對音質表現的聲明。



總代理：
勝旗電器貿易有限公司
台北市承德路三段277號10F

TEL: (02)2597-4321
FAX: (02)2596-0902
www.winkey-audio.com.tw



鑽石晶銀



秘夜灰



日本珍珠白



礦晶黑



淡琥珀青銅



寶石綠



沙烏那海灘奶油黃



煙波藍



亮面寶石紅



緬甸藍寶石



UNO
fino edition

UNO

系統規格			
頻率響應	喇叭 超低音	290 - 20,000 Hz 30 - 500 Hz 50 Watt > 107 dB 290/3,000 Hz 18 Ohm > 10 Watt > 130 sqft / 12 m ²	290 - 20,000 Hz 18 - 500 Hz 50 Watt > 107 dB 290/3,000 Hz 18 Ohm > 10 Watt > 130 sqft / 12 m ²
承受功率			
靈敏度 (1 Watt / 1 m)			
分頻點			
額定阻抗			
建議功率			
建議室內空間			
Omega 音圈		Yes	Yes
附帶低通濾波器的頻率分音器		Yes	Yes
CPC 分音 (專利)		Yes	Yes
低音箱體		低音 下方反射孔	密封式箱體
號角			
號角類型		球形號角	球形號角
擴散範圍		180 degree	180 degree
號角直徑	中音 高音	Ø 500 mm Ø 130 mm	Ø 500 mm Ø 130 mm
號角單體			
直徑	中低音 中音 高音	1 x 10 in / 250 mm 1 x 5 in / 130 mm 1 x 1 in / 25 mm	2 x 10 in / 250 mm 1 x 5 in / 130 mm 1 x 1 in / 25 mm
超低音			
輸出功率 (RMS)		500 Watt Class D	1,000 Watt Class D
數位分音器		Yes (DSP)	Yes (DSP)
參數等化器		10-頻段 EQ (DSP)	10-頻段 EQ (DSP)
數位房間校正		Yes (DSP)	Yes (DSP)
輸入		1 x SPKR / 輸入 1 x XLR 線性輸入	1 x SPKR 輸入 1 x XLR 線性輸入
尺寸與重量			
尺寸	寬 深 高 (+/- 15 mm)	500 mm 590 mm 1,255 mm	500 mm 590 mm 1,370 mm
重量		74 kg	80 kg
外觀/選購			
號角	顏色	10 種標準色	10 種標準色
喇叭箱體	標準色	黑色絨面 白色絨面	黑色絨面 白色絨面
	選購 (*客製化特殊色)	斑馬木* 老虎玫瑰木*	斑馬木* 老虎玫瑰木*