



Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision 6.2

Tannoy Precision 6C

規格				
型號名稱	Tannoy Precision 6.1	Tannoy Precision 6.2	Tannoy Precision 6.4	Tannoy Precision 6C
連續承受功率(瓦特RMS)	20 ~ 150 W	20 ~ 175 W	20 ~ 200 W	20 ~ 175 W
持續承受功率(瓦特RMS)	75 W	87 W	100 W	87 W
峰值承受功率	300 W	350 W	400 W	350 W
靈敏度(2.83V/1m)	88 dB	89 dB	90 dB	90 dB
阻抗(歐姆)	8	8	8	8
頻率響應 (-6dB)	43 Hz - 35 KHz	34 Hz - 35 KHz	29 Hz - 35 KHz	36 Hz - 35 KHz
擴散性(錐型角度)	90°	90°	90°	90°
單體	高頻同軸單體	25mm (1")鈦合金凸盆振膜 鬱金香導波器	25mm (1")鈦合金凸盆振膜 鬱金香導波器	25mm (1")鈦合金凸盆振膜 鬱金香導波器
	低音同軸單體	150mm (6") 紙纖維音盆 橡膠懸邊 音圈口徑44mm (1.75)	150mm (6") 紙纖維音盆 橡膠懸邊 音圈口徑44mm (1.75)	150mm (6")紙纖維音盆 橡膠懸邊 音圈口徑44mm (1.75)
	低音單體	--	150mm (6") 紙纖維音盆 橡膠懸邊 音圈口徑44mm (1.75)	150mm (6") 紙纖維音盆 橡膠懸邊 音圈口徑44mm (1.75)
	輔助低音輻射器	--	--	150mm (6") 紙纖維音盆 橡膠懸邊 大量載入
分音器	分音頻率	1.6 kHz	170 Hz、1.6 kHz	170 Hz、1.6 kHz
	類型	被動式低漏損， 高音一階式，低音二階式	被動式低漏損， 高音一階式，低音二階式	被動式低漏損， 高音一階式，低音二階式
音箱	類型	後方反射式	後方反射式	被動式輻射器
	尺寸(H x W x D)	330 x 224 x 257 mm	1000 x 310 x 283 mm	1052 x 310 x 352 mm
	容積(公升)	11	29.3	44.1
	重量	7.3 Kg	18.4 Kg	21.8 Kg
	外觀	胡桃色鋼烤 黑色鋼烤	緞面深咖 胡桃色鋼烤 黑色鋼烤	黑色鋼烤 胡桃色鋼烤



Tannoy Precision

... the heart and soul of music

... 音樂的核心與靈魂

Tannoy Precision

安全注意事項	- 為了要能夠正常與安全的使用，請於操作之前，詳讀「使用說明書」。 - 充滿水、蒸氣、濕氣、灰塵、油煙等場所，是引發火災、觸電、故障等事故的原因。	本目錄掲載之商品的價格，皆不含配送費用、設置調整費用、接地、施工費、使用過之商品的取件等。
--------	---	---

■ 購入時，請務必確認「保證書」上的「購買日期、販賣店名」等記載內容，並且妥善保管。■ 設計與規格的變更不再另行備註。產品的色澤，由於攝影和印刷的關係，與實際產品可能發生差距。□ 本目錄的中文版權為勝旗， 有關於本目錄內容之任何疑問，請與Tannoy經銷店聯繫。若尚有任何不足之處，請與本公司客服部門聯繫。

總代理：勝旗電器貿易有限公司 台北市承德路三段277號10F
TEL: (02)2597-4321 FAX: (02)2596-0902 www.winkey-audio.com.tw
Tannoy adopts a policy of continuous improvement and product specification is subject to change.

tannoy.com



英國Tannoy公司，擁有超過85年以上的光榮歷史，成功融合揚聲器設計技術與當代最高工藝的Tannoy Precision 系列，完美表現音樂的核心與靈魂。

低音部分採用雙磁體設計，Tannoy 的六吋(150mm)同軸單體達到有史以來最乾淨的寬頻帶，成就了新開發的強力 Precision 雙音路同軸單體 (Dual Concentric)。紮實的音箱，側面展現纖細而優雅的曲線，可謂 Tannoy 傳統木工技術與音響工程的結晶，具備出類拔萃的透明音色。落地型喇叭配有專用底座，並提供兩種外觀選擇 (黑色鋼琴烤漆與深胡桃木色)，兩者皆具有高貴光澤的美感※)。磁力固定式網罩與平面反射板，打磨光亮的鋁製部件與刻劃精細的 Tannoy 銘板，使得 Precision 成為讓人盡情享受聆聽音樂核心與靈魂的高級揚聲器。

※ 6C機型僅提供鋼琴烤漆外飾。

Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision 系列，包括兩款高級落地型揚聲器、書架型揚聲器，與重現多聲道為訴求的中置喇叭以供選擇。

Tannoy Precision 6.4

完美實現 Precision 哲學的旗艦機型。以全音域驅動的6吋 Precision 雙音路同軸單體 (Dual Concentric)，整合了6吋超低音單體(重播170Hz以下頻率)，規劃出2.5音路、21.8kg的重量級音箱，設置ABR被動輻射器，低頻可延伸至29Hz。在兼具能量、動態、頻率特性，為全系列產品中實力最強的揚聲器。6英吋喇叭均衡的表現出絕佳的小音量表現，以及重現交響樂、大樂團、搖滾樂等大音量的極大能量與動態感，具備了絕佳的音樂表現力。

Tannoy Precision 6.2

造型更纖細的 Precision 6.2 落地式揚聲器，採傳統的後方低音反射式音箱，較 Precision 6.4 更具空間優勢。結合6英吋 Precesion 雙音路同軸單體與6英吋超低音單體，以雙磁體系統展現出更緊實的音樂低頻以及豐富的音場感。

Tannoy Precision 6.1

最能直接表現 Precision 系列高優質基本性能的書架型揚聲器。6英吋雙音路同軸驅動單體，裝置於一體成型的小巧

低音反射式音箱，構成 Tannoy 傳統的單體配置。呈現唯有點音源設計才有的音像聚焦力，與精確的細節描寫，最適合小型聆聽室使用。

Tannoy Precision 6C

為多聲道系統專用的中置揚聲器。2.5音路+ABR被動輻射器的豪華組合，為電影播的中央聲道提供最高效能，最適對音質合毫不妥協的使用者。不論搭配 Precision 系列的何種型號產品皆為完美組合，可重現最佳環繞音效。

Tannoy 雙音路同軸單體



Tannoy 具有65歷史的傳統雙音路同軸單體，高音與低音單體配置於同一軸線上，具備如點音源般精準呈現立體音像的特點。兩只單體形成一

指數曲線型號角，構成Tannoy獨有的合理設計，相位特性優異，達到90度的擴散性。忠實呈現樂器真實音色，與精準的定位感。雙音路同軸單體優異的設計，長久以來廣受一流錄音工程師的肯定。新開發的 Precision 雙音路同軸單體，低音部份採用強而有力的雙磁體系統，為 Tannoy 有史以來最純淨、頻率最寬廣、驅動力最強的6英吋單體。

低音的中央配置了「WideBand」鈦質凸盆高音單體，頻率響應達35kHz，音樂以點音源重現豐富的泛音。正面設置 Tannoy 特有的 Techno 導波器(兼具短號角與擴散功能)，呈現正確球面波而得到精準的立體定位。受佳評的低音部分採用混和不同種類的木漿纖維所製成的多重纖維音盆，兼具輕量化與高硬度特性，清晰重現中低頻帶。低音磁路新採用了雙磁體系統，強化了磁隙間的磁力，也提高了效率與阻尼，達成傲人的動態範圍。

Precision 超低音單體

採用雙磁體系統與多重纖維紙盆，不影響雙音路同軸單體具有的點音源的優點，有效延伸低頻範圍，呈現緊湊的低頻與更低的頻率。

高硬度鋁鑄單體框架

所有單體皆採高硬度鋁鑄框架，透過十個固定點安裝在前障板上。單體背面也固定於音箱內部補強板上，可維持單體活塞運動的穩定性，提升空間表現力與動態感。

Precision 音箱架構

重量級音箱具備優雅的曲線，將音箱內部的反射予以擴射，內部緊密的補強結構抑制音箱的共振，提升了聲音的透明度。

ABR (Auxiliary Bass Radiator) 低音被動輻射器

Precision 6.4 採用諧振點調整至23Hz，搭載ABR被動輻射器設計的密閉結構音箱。ABR被動輻射器可高速推動重現低音域所需的空氣量，降低失真並完全抑止低音反射孔的風切雜音。ABR垂直配置於超低音單體的上下方，呈現出流暢的低頻響應。Precision6.4 最低頻率可達29Hz，達到超乎尺寸限制所能想像的低頻響應。

高性能分頻網路

分頻網路方面，大量採用低損失的疊片鐵芯電感、聚丙烯電容器等高級音響零件。不使用印刷電路板(PCB)，



各零件採直接以單芯導體連結，將信號損失降到最低。

毫不妥協的內部配線

內部採用高純度鍍銀OFC導線，有效降低訊號傳送的損失，將來自音源的音樂細節完整呈現。

支援雙線接駁的喇叭端子/接地端子

採用高級鍍金雙線接駁用喇叭端子，並附有鍍金端子跳線。Tannoy 特有的接地端子可供將單體框架與擴大機接地使用，有效抑制高頻雜訊的的饋入，並提高中頻的透明度與空間感。



MLC質量負載空腔

落地型款式的底部設有安裝市售的喇叭/喇叭架專用填充材料與石渣(砂)等的質量負載空腔。音箱重量增加後可降低諧振點，可配合空間聲學特性調整音質。

揚聲器底座標準配備 (Precision 6.4/6.2)

揚聲器底座採用堅固、音響效果優異的高密度MDF板材製作，提高擺設的安定性，以重播明淨的低頻。可安裝腳釘，同時便於調整喇叭高度，標準配備即附有能安全不傷地板的腳釘座。

