

TEAC

Premium Audio Components



TEAC Reference Series

在喜愛的場所，與喜愛的音樂共度至高無上的時光

為了能在喜愛的場所，盡情追求自己喜愛的「好聲音」，Reference系列匯聚了最先進的技術。可依據個人喜愛的風格與需求，從三種不同尺寸的系列中挑選最適合的機型。

Reference 300


Reference系列中最精巧的機型，寬度僅有215mm的迷你尺寸，卻展現出真正高品質的聲音。提供CD播放機 / FM調諧器，以及支援HDMI ARC輸入的DAC / 綜合擴大機 / 耳機擴大機兩種機型選擇。從那小巧外觀，你完全想像不到會有具備立體感的乾淨聲音，能滿足擺在客廳和桌上的使用場合。

Reference 500

自電腦音響興起以來，一直引領新世代音響文化的Reference 500系列，是TEAC Reference系列中的代表性產品。A4大小的精巧機身，卻內建了全平衡雙單聲道電路與分砌式DAC等毫無妥協的高音質設計。多樣化的產品陣容有CD轉盤、USB DAC / 前級擴大機 / 耳機擴大機、主時脈產生器、類比耳機擴大機 / 前級擴大機、唱頭等化放大器、立體聲後級擴大機等。可依據環境與個人喜好自由選擇。

Reference 700

TEAC一直都在探索現代音樂的聆聽方式，並在傳統430mm的標準機箱尺寸內，投入現有的所有技術與用料，打造出Reference系列的旗艦機種。全系列由CD播放機 / DAC / 前級擴大機、CD轉盤、USB DAC / 網路播放器/前級擴大機 / 耳機擴大機、以及立體聲後級擴大機四款組成，從只採用單機就能完成極簡的耳機聆聽系統，到最多四台組成分體式音響系統，這樣的產品線兼顧了高度的音樂性與音響性能。



700系列 (444mm)：一般音響設備的尺寸。

500系列 (290mm)：寬度和A4的長邊差不多。

300系列 (210mm)：寬度和A4短邊差不多。



Reference 700





Silver (S)



Black (B)



Silver (S)



Black (B)



Silver (S)



Black (B)



Silver (S)



Black (B)



USB DAC / 網路串流播放器

UD-701N

附遙控器



因應網路音響時代，Hi-Fi系統的核心

搭載全新開發的TEAC $\Delta\Sigma$ 分砌式DAC，以USB DAC功能為核心，可以高度整合網路播放、類比前級、耳機擴大機等各式各樣的功能。從以電腦為主的系統，到採用NAS的音響伺服器系統和網路上的串流播放，不僅支援各種數位環境，其配備的類比/數位輸入，還能在擔任前級的系統中發揮核心效果。並進一步對配備4pin XLR端子的耳機擴大機對應平衡輸出。

- 總諧波失真：0.002% ●訊噪比：108dB ●頻率響應：5Hz~80kHz ●輸入：USB音頻x1，同軸數位x2對、光纖數位x2對、線性（XLRx1對、RCAX1對）、Bluetooth®、LAN、USB 記憶體x2、外部時鐘 ●輸出：線性（XLRx1對、RCAX1對）●RS-232C：x1 ●DC觸發：輸入/輸出各x1 ●消耗功率：40W ●尺寸（WxHxD）：444x111x334mm ●重量：11.8kg

※TEAC Reference Discrete DAC



立體聲後級擴大機

AP-701

內建2組專為此設計的Hypex Ncore構成雙單聲道架構的後級擴大機

左右獨立的大容量環形變壓器和分砌式緩衝放大，加上2組Ncore模組，將輸入到輸出的過程完全設計成雙單聲道架構。此外，在各聲道輸入級更採用全平衡架構，將輸入訊號的動態如實放大，同時還支援Bi-amp的接駁方式，既發揮喇叭本身的實力，也提供了分離式獨有的享受。

- 最大輸出：260W+260W（4 Ω ，1kHz，JEITA），170W+170W（8 Ω ，1kHz，JEITA）●額定輸出功率：230W+230W（4 Ω ，1kHz，THD 1%），125W+125W（8 Ω ，1kHz，THD 1%）●總諧波失真：0.003%（8 Ω ，1kHz，55W，JEITA）●訊噪比：110dB（8 Ω ，1kHz，IHF-A）●頻率響應：10Hz~50kHz（+0dB/-6dB，8 Ω ，JEITA）●輸入：XLR平衡、RCA非平衡 ●喇叭端子：螺絲型x1對（鍍金，兼容香蕉插）●允許的喇叭阻抗：4~8 Ω ●DC觸發：輸入/輸出 各x1 ●消耗功率：97W（120V）●尺寸（WxHxD）：444x111.3x348.2mm ●重量：9.9kg



CD唱盤

VRDS-701

附遙控器



TEAC傾全力的70週年紀念款，搭載全新開發的V.R.D.S.機構

CD的機械以自家研發的驅動器為基礎，結合TEAC傳統的V.R.D.S.技術，能夠更精確地讀取資料，同時配備TEAC $\Delta\Sigma$ （Delta-Sigma）分砌式DAC，以獨家演算法為基礎構成分砌式電路。不僅能完全解碼MQA支援MQA CD播放，還具備支援DSD 22.5MHz、PCM 384kHz/32bit的USB輸入，突破既存的CD唱盤框架，是下一個世代的CD唱盤。

- 支援的媒體：CD-DA（CD-R/RW），不支援8cm CD ●總諧波失真：0.002%（1kHz，LPF：20Hz~20kHz）●訊噪比：108dB（A-weight，1kHz）●頻率響應：5Hz~80kHz（+1dB/-6dB）●類比輸出：XLR平衡/RCA非平衡各x1對 ●數位輸出：RCA/光纖各x1 ●數位輸入：USB C / RCA / 光纖各x1 ●支援格式：PCM 44.1kHz/16bit（CD）、DSD最大22.5MHz、PCM最大384kHz/32bit（USB輸入）、DSD 2.8MHz、PCM最大192kHz/24bit（RCA/光纖輸入）●耳機輸出：6.3mm立體聲插孔x1 ●10MHz時鐘輸入：BNCx1 ●DC觸發：輸入/輸出 各x1 ●消耗功率：20W ●尺寸（WxHxD）：444x111x333mm ●重量：11.1kg

※TEAC Reference Discrete DAC



CD轉盤

VRDS-701T

附遙控器



採用全新開發的V.R.D.S.技術來致力於CD訊息讀取的CD轉盤

這是一款外接DAC使用、致力於CD讀取的CD轉盤。因為取消類比輸出而讓內部電路具有最佳化的數位輸出。通過CD讀取和數位類比轉換的分工處理來達成更穩定的高音質重播。搭配UD-701N使用時，能夠透過UD-701N上的分砌式DAC來完成高音質的重播。透過數位接駁也可以搭配愛好的DAC來享受播放CD的樂趣。因為它還備有MQA的核心解碼器，所以可以跟採用MQA渲染器的DAC搭配，完全解碼MQA CD來進行播放。

- 支援的媒體：CD-DA（CD-R/RW），不支援8cm CD ●數位輸出：RCA/光纖各x1 ●10MHz時鐘輸入：BNCx1 ●DC觸發：輸入/輸出各x1 ●消耗功率：10W ●尺寸（WxHxD）：444x111x333mm ●重量：10.1kg



本機沒有內建數位類比轉換器，必須另外接駁UD-701N等數位類比轉換器。

Reference 500



Silver (S)



Black (B)



USB DAC / 前級擴大機 / 耳機擴大機 UD-507



融合高階機種設計理念的雙單聲道USB DAC / 前級擴大機 / 耳機擴大機
全段採用全平衡雙單聲道架構，搭載獨家開發的分砌式DAC「TRDD 5※」，作為性能卓越的DAC / 前級 / 耳機擴大機，結合了高精度類比音量衰減器「TEAC-QVCS」及多樣化的輸入端子，還有「TEAC-HCLD2」傲人的強大電源供應能力，就算當作耳機擴大機使用也具有傲人的卓越性能。

- 總諧波失真：0.01%或更低 ●訊噪比：105dB以上 ●頻率響應：5Hz~70kHz
- 數位輸入：USB音頻 (Type-B、Type-C)、數位同軸、數位光纖 ●類比輸入：XLR平衡、RCA非平衡 ●輸出：XLR平衡、RCA非平衡 ●耳機輸出：XLR 4Pin、標準立體聲、Pentaconn ●時鐘輸入 ●消耗功率：18W ●尺寸 (WxHxD)：290x85x249mm ●重量：4.9kg



Silver (S)



Black (B)



耳機擴大機 / 前級擴大機 HA-507



全平衡 / 雙單聲道架構的純類比耳機擴大機 / 前級擴大機

採用全平衡雙單聲道架構的高輸出耳機擴大機與高品質前級擴大機。具有跨越寬廣頻段的平坦頻率響應，提供6,700mW + 6,700mW (32Ω 負載時)的驅動力，即使在600Ω負載時，也能達到950mW + 950mW，展現超越體積的強大驅動能力。全新開發的「TEAC-QVCS Advanced」衰減器電路，在作為前級擴大機使用時可進一步提升整體音質表現。

- 總諧波失真：0.0006%或更低 ●訊噪比：110dB ●頻率響應：10Hz~150kHz
- 類比輸入：XLR平衡x2對、RCA非平衡x2對 ●類比輸出：XLR平衡、RCA非平衡 ●耳機輸出：XLR 4Pin、標準立體聲、Pentaconn、3.5mm立體聲迷你插孔 ●適用負載阻抗：16~600Ω ●消耗功率：30W ●尺寸 (WxHxD)：290x84.5x243.9mm ●重量：4.6kg



Silver (S)



Black (B)



立體聲後級擴大機 AP-507



搭載Hypex新世代「NCOREx」模組的小巧後級擴大機

採用Hypex製NCORE後級擴大機的新世代模組「NCOREx」，並特別為TEAC進行客製化調校。採取全段全平衡設計，支援雙擴大機 (Bi-Amp) 及橋接驅動模式 (BTL)。跟前代機種比起來，透過講究的緩衝放大器與重新設計的電源電路以及機箱，進一步提升了空間感與低頻控制力。

- 最大實用輸出功率：170W + 170W (4Ω 1kHz、立體聲/雙擴大機模式時)、350W (8Ω 1kHz、橋接驅動模式時) ●總諧波失真：0.0015% ●訊噪比：113dB ●頻率響應：10Hz ~ 50kHz ●輸入：XLR平衡x1對、RCA非平衡x1對 ●消耗功率：58W ●尺寸 (WxHxD)：290x84.5x271mm ●重量：4.4kg





Silver (S)



Black (B)



Silver (S)



Black (B)



Silver (S)



Black (B)



Silver (S)



Black (B)



Silver (S)



Black (B)



USB DAC / 網路串流播放器

NT-505-X



連接 MQA 解碼等新世代網路的數位串流機種

搭載兩顆 ESS 製 DAC「ES9038Q2M」，採用全平衡雙單聲道配置，結合先進的網路解決方案。不但能串流重播高音質的 Qobuz 和 roon ready，還能支援 Qualcomm®aptX™ HD、LDAC 等藍芽無線重播。能高度驅動單端耳機並支援接地分離的方式。

- 總諧波失真：0.002% 或更低
- 訊噪比（平衡）：110dB
- 頻率響應：10Hz~80kHz
- 輸入：USB 音頻、LAN、數位同軸 x2、數位光纖 x2、Bluetooth®、USB 記憶體
- 輸出：XLR 平衡 x1 對、RCA 非平衡 x1 對
- 消耗功率：18W
- 尺寸（WxHxD）：290x84.5x248.7mm
- 重量：4.1kg



CD 轉盤

PD-505T

附遙控器

採用的 CD 讀取機構是以自家商用機為基礎全新設計

TEAC 自行開發的 CD 讀取機構 CD-5020A 具有長年用於商用的傲人實績，PD-505T 採用的 CD 讀取機構就是以此為基礎進行最佳化的全新設計。使用半懸浮固定，加上全新設計的驅動電路，讓 CD 讀取具有高度精確和鮮明的表現。另外，因為支援外接 10MHz 的時脈，所以可以和 UD-507 或 NT-505-X 搭配使用，能彈性對應各種數位重播系統，產生高音質的 CD 重播。

- 支援的媒體：CD-DA (CD-R/RW)
- 數位輸出：RCA/光纖各 x1
- 10MHz 時鐘輸入：BNC x1
- 消耗功率：4W
- 尺寸（WxHxD）：290x84.5x248.8mm
- 重量：4.0kg

本機沒有內建 D/A 轉換器，需另行連接 UD-507 等 D/A 轉換器。



全平衡唱頭放大器

PE-505

雙單聲道、全平衡輸出電路架構的唱頭放大器

除了高度精確的 RIAA 修正電路之外，還支援 DECCA、COLUMBIA 的各種 EQ 曲線。另外還添加 MC 唱頭的負荷阻抗，以及 MM 唱頭的負荷容量切換，讓唱片可以配合唱頭來設定。

- 總諧波失真：0.002%※1 0.02%※2
- 殘訊電壓：10μV※1 85μV※2
- 訊噪比：106dB※1 86dB※2（額定輸入）
- RIAA 偏壓（20Hz~20kHz）：±0.05dB
- 聲道分離：-90dB 以上（MM、10kHz、低增益）
- 輸入/輸出：XLR 平衡各 x1 對、RCA 非平衡各 x1 對
- 消耗功率：14W
- 尺寸（WxHxD）：290x84.5x252.2mm
- 重量：4.5kg

※1 MM 輸入（RCA）※2 MC 輸入（XLR）



立體聲綜合擴大機

AX-505

附遙控器



傳達你音樂的所有動態

Hypex Ncore 功率放大模組具有 130W+130W 的最大輸出功率，採用 MUSES 的運算放大器，能夠達到低失真、高訊噪比的聲音細節，同時也支援主動接地耳機輸出。

- 最大輸出功率：130W+130W（4Ω，1kHz，JEITA）
- 總諧波失真：0.002%
- 訊噪比（XLR）：110dB
- 頻率響應：10Hz~50kHz
- 輸入：XLR 平衡 x1 對、RCA 非平衡 x3 對
- 消耗功率：110W
- 尺寸（WxHxD）：290x81.2x264mm
- 重量：4.2kg

本機沒有內建 D/A 轉換器，因此無法輸入數位音頻。



Master Clock 主時脈產生器

CG-10M-X

內建「TEAC Reference OCOXO」，追求更高音質的「X」版

內建帶有恆溫槽的石英振盪器 OCOXO（Oven Controlled Crystal Oscillator），能管理溫度，讓石英振盪器產生最穩定的高精度度時脈訊號。「X 版」進一步改良了輸出緩衝放大器與電源系統，提升整體性能。透過面板的 OVEN STATUS 錶頭，能對石英振盪器的穩定狀態進行確認。

- 輸出採樣頻率：10MHz
- 輸出阻抗：50Ω
- 輸出電平：0.5Vrms（正弦波）
- 頻率溫度特性：±3ppb 以內
- 周波數精度：±0.1ppm 以內（出廠時）
- 輸出：BNC x4 系統
- 消耗功率：15.4W（熱機時）、10W（待機）
- 尺寸（WxHxD）：290x84.5x248.7mm
- 重量：3.6kg

※不包括 BNC 電纜線

Reference 300



USB DAC/擴大機

AI-303 附遙控器



寬215mm、最適合電視、筆電來進行高音質播放的USB DAC擴大機

具備支援ARC/eARC的HDMI端子，可以升級電視的聲音。除了經由Type-C USB端子直接從電腦、iPad或Android手機重播高解析音檔，也可以藉由分離度良好的接地分離驅動來進行耳機輸出。

●最大輸出功率：50W+50W(4Ω, 1kHz, JEITA) ●總諧波失真：0.006%(1kHz) ●訊噪比(線性)：100dB ●頻率響應：2Hz~70kHz ●輸入：USB音頻、HDMI、數位同軸、數位光纖、Bluetooth®、線性x2對 ●消耗功率：63W ●尺寸(WxHxD)：215x61x257mm ●重量：2.3kg



Silver (S)



Black (B)



CD 播放機/內建FM調諧器

PD-301-X 附遙控器

內建FM調頻的CD唱盤，能以PCM數位輸出FM廣播節目

吸入式CD唱盤，裝有支援Wide FM的調諧器還有USB插槽，可以重播USB隨身碟內的WAV檔案或AAC、MP3、WMA檔案。不但能用數位輸出FM廣播節目，透過SD-500HR還可以用數位格式建立高音質的節目檔案。

●訊源：CD, FM Tuner, USB記憶體 ●支援格式：CD-DA, CD-R, CD-RW ●總諧波失真：0.005% ●訊噪比：113dB ●頻率響應：20Hz~10kHz ●輸出：數位同軸、數位光纖、線性x1對 ●消耗功率：8W ●尺寸(WxHxD)：215x61x238mm ●重量：2.1kg



Silver (S)



Black (B)





音樂播放 APP



支援高解析音樂重播的軟體(支援Windows/Mac)

TEAC HR Audio Player

免費下載(僅支援 TEAC USB DAC 產品)

使用能夠重播電腦儲存之高解析音源的 APP，能讓 CPU 的能力專注於音樂資料的解碼，防止位元率降低。簡約的顯示是為了貫徹純淨音響的設計。

● 支援 OS：Windows、Mac ● 支援機種：VRDS-701、UD-701N、UD-507、NT-505-X、AI-303 ● 運作環境：Ethernet (詳情請掃 QR 碼確認)



DSD Direct Stream Digital



網路播放專用控制 APP (iOS 版、Android 版)

TEAC HR Streamer

免費下載

透過智慧手機和平板上的 APP 播放儲存於 LAN 上音樂伺服器 and USB 隨身碟的音樂檔案，能夠平順地顯示專輯封面等豐富的圖像。

● 支援 OS：ios、Android ● 支援機種：UD-701N、NT-505-X ● 運作環境：Ethernet (詳情請掃 QR 碼確認)

TEAC 的 APP 一覽表

為了使用各種支援高解析的 TEAC 器材，透過電腦或平板重播音樂，連接各種網路的串流服務，並編輯數位音樂檔案，我們準備了完全免費*的專用 APP 給用家使用。

※ 有些網路上的音樂串流服務是付費使用。另外，有些情況只有在混用 TEAC 製的支援款式才能達成免費使用，如果是跟他牌音響產品組合使用將無法使用，也可能會有需要在 APP 內付費使用的情況產生。

APP 名稱	高解析重播	網路播放	串流服務重播	支援作業系統	支援款式
TEAC HR Audio Player	○	-	-	Win Mac	UD-701N VRDS-701 UD-507 NT-505-X AI-303
TEAC HR Streamer	○	○	-	iOS Android	UD-701N NT-505-X

Analog Turntables



黑鋼琴烤漆 (B)



類比轉盤
TN-5BB

具備 XLR 平衡輸出的正統皮帶驅動轉盤

在不同材料組成的複合底座上，配上使用刀鋒軸承的9吋S型通用唱臂和PRS3轉數自動調整機制，是支援MC平衡輸出的轉盤。裝配Ortofon公司製的2M RED MM唱頭。

●類型：皮帶驅動 ●轉速：33-1/3、45、78rpm ●失真：0.1%以下 ●唱頭類型：MM(Ortofon 2M RED) ●輸出：XLRx1對、RCAX1對 (僅唱頭輸出) ●消耗功率：2W ●尺寸 (WxHxD)：450x148x351mm ●重量：10.5kg

本款沒有內建唱頭放大器，必須搭配獨立的唱頭放大器或具有 Phono 輸入的擴大機。



黑鋼琴烤漆 (B)



類比轉盤，直接驅動
TN-4D-SE

超薄型直驅式轉盤，配備刀鋒唱臂

為了讓唱臂擁有更滑順的垂直運動，TN-4D-SE採用與SAEC共同開發的刀鋒軸承，同時在出廠時裝配SUMIKO的Oyster唱頭，讓任何音樂類型都表現出清新有活力的聲音。

●類型：直接驅動 ●轉速：33-1/3, 45rpm ●失真：0.1%或更少 ●訊噪比：67dB以上 ●唱頭類型：MM(SUMIKO Oyster) ●輸出：線性/PHONO(可切換)x1對 ●消耗功率：2W ●尺寸 (WxHxD)：420x117x356mm ●重量：約6.1kg



胡桃木 (WA)



櫻桃木 (CH)



類比轉盤，皮帶直接驅動
TN-3B-SE

新標準款為驅動轉盤外圍的皮帶驅動式

唱臂可調部分採用與SAEC公司共同研發的刀鋒結構，因為唱臂運行更加流暢，所以能達成高分辨率的聲音動態。內建MM唱頭放大，還有(可切換的)PHONO/LINE輸出。

●類型：皮帶驅動 ●轉速：33-1/3, 45rpm ●失真：0.1%或更少 ●訊噪比：67dB ●唱頭類型：MM(Audio-Technica的AT-VM95E) ●輸出：線性/PHONO(可切換)x1對 ●消耗功率：1.5W ●尺寸 (WxHxD)：420x117x356mm ●重量：約5.0kg



黑鋼琴烤漆 (B)





胡桃木 (WA)



類比轉盤，配備唱頭放大器/Bluetooth®

TN-400BT-X

將聲音直接傳送到Bluetooth®喇叭的轉盤

具備自然觸感的天然核桃木外觀，搭配支援 Qualcomm® aptX™ Adaptive 技術的Bluetooth®發射器，可以無線播放高音質音檔。使用支援Bluetooth®的耳機或喇叭，可以進行高音質又低延遲的播放。

●類型：皮帶驅動 ●轉速：33-1/3, 45, 78 rpm ●失真：0.2% ●訊噪比：67dB ●唱頭類型：MM(Audio Technica製造 AT-95E) ●輸出：線性/PHONO(可切換)x1對、Bluetooth® ●消耗功率：1.5W ●尺寸 (WxHxD)：420x117x356mm ●重量：約4.9kg





藍芽轉盤的優勢

如果您在自己的房裡沒有(或不想要擺設)全套的Hi-Fi系統，只要有我們的Bluetooth®轉盤，就能讓您用Bluetooth®無線喇叭/耳機享受唱片播放，令您的系統簡單又輕鬆。

您不需要複雜的接線和額外的Hi-Fi器材，只要簡單按下「配對」鍵，連接TEAC的Bluetooth®轉盤和您本來用於iPad/iPhone或Android手機的Bluetooth®喇叭/耳機。

藍芽轉盤還有另一個美好之處，就是只要您的喇叭/耳機擺在範圍內，您就可以把轉盤擺在房裡的任何位置。一旦您找到擺放轉盤的空間，就算位置特別深遠，您也不必擔心線材的長度或設置。



挑選黑膠唱盤的要點

第一次購買黑膠轉盤(唱盤)時，要先記得確認是否具備接駁擴大機的相應輸入端子。如果輸入端子有「PHONO」的話，就可以將拾取自黑膠唱片的微小音樂訊號直接輸入。如果是只有標示「LINE IN」或「AUX」的擴大機，就必須購買附有「唱頭均衡放大器(Phono Equalizer Amplifier)」的黑膠轉盤，才能放大來自轉盤的訊號並進行RIAA等化補償。

TN-4D-SE、TN-3B-SE和TN-400BT這幾款轉盤都內建了唱頭均衡放大器，所以幾乎所有的擴大機都適用。詳細資訊請參閱您的擴大機使用說明書。

至於未內建唱頭放大器TN-5BB，請外接獨立的PE-505唱頭放大器(詳見第7頁)使用。

第二步請檢查唱頭類型。唱頭內裝的唱針分為MM型(Moving Magnet)和MC型(Moving Coil)兩種。一般來說，MM型比較方便使用，而且唱針更換也較為簡單，因此比較廣為使用。

TN系列在出廠時已預先在唱頭殼上裝配MM型唱頭，購買後只要安裝到唱臂上即可，無需進行繁瑣的調整。此外，TN系列採用通用型唱臂，可以根據個人喜好的音質輕鬆更換不同的唱頭。





正面(白色)/反面(淺灰色)



轉盤保護紙


TA-TS30UN-BW

用和紙保護並增強您的黑膠收藏品

TA-TS30UN-BW是表面用和紙，內部採用石紙做成的轉盤保護紙，擁有相當棒的抑制振動及抗靜電能力。美麗的表面外觀水印更能增強您珍貴的黑膠唱片。日本製造，引以為傲。

● 直徑：約 300mm ● 厚度：約 1mm ● 重量：約 44g ● 數量：1張/包

圖示說明



支援 DSD/PCM數位串流，如需播放，請使用免費音樂播放應用程式“TEAC HR Audio Player”



透過 USB 可支援數位串流，自 PC/Mac 傳輸 Hi-Res 音頻。產品可搭配高解析播放軟體“TEAC HR Audio Player”



輸入的數位訊號會分別經由左右聲道專用的 2 個數位類比轉換器進行處理，可以在互不干擾的情況下，轉換成獨立的類比訊號



可以透過 USB 連接到電腦，以 CD 品質 (最大 PCM 48kHz/16bit) 進行錄音。錄製的音樂檔案可以在智慧型手機或車載音響等設備上播放，無論身處何地，都能輕鬆聆聽



內建的 DC 12V 觸發端子，可以透過繼電器控制電源開關 / 關閉，而且適用於不同品牌與機型。可從主機 (OUT) 串聯至副機 (IN/OUT)，甚至其他更多副機 (IN/OUT)，連動電源開關



基於跟 SAEC 公司的合作，在唱臂上採用了可動式的刀鋒機構，這跟一般使用軸承的可動式相比，在上下方向的移動上更為精細，所以可以實現具有高辨識度和動態的聲音



支援高解析數位音頻格式，數位音頻器材可超越 96kHz 或更高的取樣頻率，以及高於 24 位元的位元率，類比音頻器材可超越 40kHz 或更高頻率響應



搭載由荷蘭 Hypex 公司開發的功率放大模組「Ncore」或「Ncorex」，具有高效率、高輸出、低失真與高訊噪比，讓表現達到高水準，而且無需散熱風扇，可以在沒有運作聲響下營造出安靜的聆聽環境



支援從智慧型手機或平板傳輸的 Bluetooth® 無線音樂串流



連接採用 aptX® HD 編碼方式的 Bluetooth®，可以無線播放 48kHz/24bit 的高音質檔案



透過 aptX® Adaptive 編碼技術的藍芽連接，最高支援 96kHz/24bit 的高音質無線播放。能根據環境自動調整比特率，確保穩定的音質與連線品質



LDAC 是索尼開發的聲音壓縮技術，可在不降轉^{*1}的情況下，透過藍牙傳輸高解析訊源。而且還對有效率的編碼和封包分配進行優化，讓資料傳輸量比過往技術多上 3 倍左右^{*2}。
※1：除了 DSD 格式之外。※2：與次頻帶編碼 (Subband Coding) 在選擇 990kbps (96 / 48kHz) 或 909kbps (88.2 / 44.1kHz) 位元速率的情況下相比。



網路服務，提供播放音樂的唱片及樂手資訊



透過網路傳輸快速、專業音質的創新串流技術



USB 傳輸技術“Bulk Pet”，讓您透過四種傳輸模式享受音質的變化

* 關於“Bulk Pet”的詳細信息，請參考網站

https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet



Wide FM (FM 互補廣播) 是在 AM (中波) 廣播電台因為災害或無線電干擾強烈而無法在廣播範圍內使用時，將原本 AM 廣播節目以 FM 的頻率完成播送。在很難聽見 AM 廣播的地方也可以用 FM 廣播的方式聆聽 AM 廣播節目

• 請注意不是每個國家都會販賣目錄中所有的型號。 本公司的產品維修備料，在產品停產後的八年內皆持續供應。規格和外觀如有更改，恕不另行通知。由於拍攝和印刷的原因，產品顏色可能與實際顏色有所不同。目錄中的文字、影像、圖片及相關資料的智慧財產權及著作權皆為 TEAC Corporation 所有。這些資料不可藉由任何媒體，直接或間接發行、重製、修改或發布。©2025 All rights reserved. TEAC 是 TEAC Corporation 的註冊商標。「DSD」為註冊商標。Bluetooth® 字樣標誌為 Bluetooth SIG, Inc 在美國的註冊商標，TEAC 公司已獲得許可使用。LDAC™ 和 LDAC 為 Sony Corporation 的商標。Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 在美國及其他國家註冊的商標。aptX® 是 Qualcomm Technologies International, Ltd. 在美國和其他國家註冊的商標。Windows 及 Windows Media 為 Microsoft Corporation 在美國、日本及其他國家的註冊商標。Apple、Macintosh、macOS、OS X、iPad 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務商標。iOS 為 Cisco 在美國及其他國家的商標或註冊商標，且使用時經過許可。Android 為 Google Inc 的商標。audio-technica 是 Audio-Technica Corporation 的註冊商標。“Bulk Pet”為 INTERFACE CO., LTD. 註冊商標。所有其他的品牌與商品名稱為其所屬公司的商標或註冊商標。

※ 本目錄的中文版權為勝旗，有關於本目錄內容之任何疑問，請與 TEAC 經銷店聯繫。若尚有任何不足之處，請與本公司客服部門聯繫。



警告 長時間以高音量聆聽耳機可能會造成暫時性或永久性的聽力喪失。

TEAC



總代理：勝旗電器貿易有限公司

台北市承德路三段 277 號 10F

www.winkey-audio.com.tw ☎ (02) 2597-4321

TEAC 經銷店